

DS2278 ワイヤレス 2次元バーコードリーダー



1台2役! 手持ち無線スキャナ、定置スキャナを1台で実現

1D

2D

Bluetooth

USB

RS



特徴

■ スキャナを持つと無線式バーコードスキャナ

スキャナを持つと無線式スキャナになります。Bluetooth4.0 搭載、通信距離 10m。

■ クレードルに置くと定置スキャナ

スキャナをクレードルに置くと定置スキャナになります。ハンズフリースキャンが可能。

■ バッテリ長持ち。最長 84 時間動作 ※フル充電から。条件による。

又は 11 万回スキャンの動作。クレードル又はオプションの専用ケーブルで充電可能。

無線と定置で使いやすさアップ

取り回しのよい無線スキャナ、商品やタグをかざすだけで読む定置スキャナ、いつでも使いやすいように操作できます。



優れた読み取り性能

DS2278 はバーコード業界トップクラスメーカー米国 Zebra 社製バーコードスキャナです。粗悪なバーコードを読み取りやすい性能です。1次元/2次元バーコードを 360 度どの方向からでも読み取ります。

スマートフォンの液晶画面表示のバーコードを読む性能です。



安心の品質、耐久性、保証

防塵防滴 IP42 準拠。

落下衝撃耐性 1.5m(複数回)、転倒耐性 250 回(0.5m)

3 年保証。

長期間、安心してご使用いただけます。

DS2278 ワイヤレス 2次元バーコードリーダー

商品構成

DS2278 USBクレードルセット ※RS-232 もございます



スキャナ クレードル クレードル用 USBケーブル

DS2278 USB ACアダプタセット ※タブレットなどに Bluetooth 通信する場合のクレードル無しの充電アダプタセット



スキャナ 充電用Micro USBケーブル USB ACアダプタ

読み取り範囲

シンボル	シンボル密度	近距離	遠距離
Code 39	5mil(0.127mm)	0.5cm	15.2cm
	10mil(0.254mm)	0.0cm	33.0cm
Code128	5mil(0.127mm)	1.5cm	10.1cm
	10mil(0.254mm)	0.0cm	17.8cm
PDF417	6.7mil(0.17mm)	2.0cm	14.5cm
UPC	13mil(100%)	1.3cm	36.8cm
Data Matrix	10mil(0.254mm)	0.8cm	15.7cm
QR	20mil(0.508mm)	0.0cm	27.9cm

※印刷解像度、コントラスト、周辺光によって異なります。

対応バーコード例

■ JAN



4 512345 678906

■ Code39



AB12

■ GS1 データバー限定型合成シンボル CC-A

(17) 181200(10) A1234



(01) 14512345678903

■ Data Matrix



Data Matrix ECC200

■ QR Code



QR code model 2

※GS1 AI 編集機能はありません。

※日本語データは読み込みません。

製品仕様

読み取り 1次元バーコード	Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/ NW7, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, ITF, GS1 データバー, 他
読み取り 2次元バーコード	PDF417, Composite Codes, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Pstai Codes, 他
光学仕様	光源: 照準パターン リニア 624 nm アンバー LED 照明: 645 nm 深赤色 LED 画像センサ: 640 x 480 ピクセル
読取性能	動作許容値(ハンドヘルド): 13 mil UPC について秒間最大 13 cm スワイプ速度(ハンズフリー): 13 mil UPC について秒間最大 76.2cm 最小印刷コントラスト: 25% の最小反射差 スキュー/ピッチ/ロール許容範囲: +/- 65°、+/- 65°、0 ~ 360° 最小要素解像度: Code 39 - 4.0 mil、Code 128 - 4 mil、Data Matrix - 6.0 mil、QR Code - 6.7 mil
外形寸法	スキャナ: 17.5 cm(高) x 6.6 cm(幅) x 9.0 cm(奥行) クレードル: 7.2 cm(高) x 9.4 cm(幅) x 12.2 cm(奥行)
重量	スキャナ: 214 g, クレードル: 151 g
インターフェース (クレードル-PC)	USB(HID, USB COM), RS-232
ワイヤレス仕様	Bluetooth 4.0 BLE 付き(Class 2, 10M), HID, SPP
バッテリー	2400mAh / リチウムイオンバッテリー
フル充電での動作 時間, スキャン回数	動作時間: 84 時間, 110,000 回スキャン (10 秒で 10 回スキャンし 50 秒休止で)
動作温度/湿度	スキャナ: 0 °C ~ 50 °C / 95%RH 以下(結露なきこと)
環境シーリング	IP42
衝撃	1.5m の高さからコンクリート面に複数回落下
転倒時衝撃耐性	0.5 m の高さから 250 回の転倒衝撃に耐える設計 (1 回の転倒 = 0.5 サイクル)
周辺光への耐性	0 ~ 10,000 フィートキャンドル/0 ~ 107,600 ルクス
規制	電気的安全性: EN 60950-1, LED 安全性: IEC 62471, 他
保証	3 年間(バッテリー, ケーブルを除く)

※1: バーコードの品質に影響を受けるためすべての読み取りを保証するものではありません。

※2: すべての機器との接続動作を保証するものではありません。

型番

型番	付属品
DS2278-USBR-WCR (USB クレードルセット)	スキャナ, クレードル, クレードル用 USB ケーブル, 説明書 CD
DS2278-USBR-WAU (USB AC アダプタセット)	スキャナ, 充電用 MicroUSB ケーブル, USB AC アダプタ, 説明書 CD
DS2278-RSR-WCR (RS-232 セット)	スキャナ, クレードル, クレードル用 RS-232 ケーブル, RS 用 AC アダプタ, 説明書 CD
25-MCXUSB-01R	充電用 MicroUSB ケーブル※
PWR-WUA5V6W0WW	USB AC アダプタ※

※充電用 MicroUSB ケーブル、USB AC アダプタは USB AC アダプタセットに付属しています。クレードルセットには付属していません。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



Zebra 認定リセラー
～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

201806 A