

AC-700/AC-800は、高速な読み取り性能のCCDタッチバーコードリーダです。ユーザーに快適な操作性を提供し、作業効率の向上に貢献します。

また、2種類の読み取り幅から目的に応じて適切なタイプをお選びいただけます。小売、物流、生産、教育、医療、公共サービスなどあらゆる用途でお使いいただけます。

2種類の読取幅

読取窓の幅を2タイプご用意。AC-700は読取幅が70mm、AC-800は読取幅が82mm。目的に適切な読取幅のモデルをお選びいただけます。

商品のJANコード、カードのバーコードなど短いバーコードにはAC-700、伝票など長く桁数が多いバーコードにはAC-800が最適です。

200スキャン/秒の高速読み取り

AC-700/AC-800は非常に高速な読み取り処理性能のバーコードスキャナです。200スキャン/秒のセンサー速度、200デコード/秒のデジタル処理速度を実現し、主なCCDタッチスキャナの2倍の処理性能でバーコードを瞬時に読み取ります。

かすれたり、反射率が低くなったダメージバーコードや、産業・医療の高解像バーコードの読み取りに最適です。

また、独自の高度な読み取り処理によって、誤読が無い正確な読み取りを行えます。設定でさらに精度を上げることもできます。

使いやすいデザイン

AC-700/800は手持ち時に疲れにくく、使いやすいように、バランスのよい重心で設計されています。読み取りモードは好みに合わせて、連続点灯読み取り後消灯などから選択して設定することが出来ます。

AC-700



AC-800



主なバーコードシンボルに対応

JAN/EAN/UPC, JAN add on, Interleaved 2 of 5, NW-7, Code39, Code128,, 他

2種類の読み取り幅

AC-700は幅70mm、AC-800は幅82mm。用途に応じた2種類を選択していただけます。

正確な読み取り

誤読がない正確な読み取りを実現します。

データの編集

バーコードデータに対し、文字の追加、削除、挿入など編集設定が可能。


USB、PS/2インターフェース

専用ドライバ不要で、パソコンに接続するとすぐにバーコード読み取りを行えます。簡単なセットアップのため、本製品の追加や交換時も設置作業が容易です。

AC-700/AC-800 CCD バーコードタッチリーダー

◇各部名称

■AC-700




□AC-700

1. 読取確認 LED
2. 読取窓(70mm)
3. スイッチ(下側)
4. USB ケーブル

□AC-800

1. 読取確認 LED
2. 読取窓(82mm)
3. スイッチ(下側)
4. USB ケーブル

■AC-800



◇オプション(別売)

AC-ST スタンド

(スタンド使用例)



◇対応バーコード例

(注)図は解像度を下げているため読み取りできない場合があります

■JAN13 アドオン 5(新雑誌コード)



■NW7(宅配便の送り状、会員カードなど)



■Code39(産業機器、伝票など)



製品仕様

シリーズ名	AC-700	AC-800
読み取り バーコード	UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7),Code 39, Interleaved2of 5,Code 93,Code 128	
読み取り桁数	48 桁	
光学性能	光源：赤色光 LED 660nm 受光：CCD リニアイメージセンサー スキャン速度：200 スキャン/秒 デコード速度：200 デコード/秒 距離：0~25mm(細バー0.39mm,Code39) コントラスト：0.3 最小分解能：0.127mm	
読み取り幅	70mm	82mm
インターフェース	USB(USB HID キーボード), PS/2 キーボード(Y字ケーブル,キーボード併用可), 各ケーブル長 1.8m	
トリガースイッチ	1(下側に配置)	
読取モード	タイムアウトオフ,連続点灯,他	
読取確認 LED	赤:正常読取	
読取確認ブザー	あり(設定変更可能)	
温度	動作:0℃~40℃ 保管:-10℃~60℃	
湿度	動作:10%-90%RH,保管:5%-95%RH(結露なきこと)	
耐落下衝撃	1mの高さからコンクリートへ落下後、正常動作	
寸法	168mm(D) x75mm(W;読取窓) x48mmH;(手持部)	168mm(D) x90mm(W;読取窓) x50mmH;(手持部)
重量	135g(ケーブルを除く)	145g(ケーブルを除く)
認証等	EMI:FCC Part 15 Class B ,CE, 環境:RoHs 準拠	
動作確認 OS	Windows 7 ,Windows XP, Windows 2000	
保証	3 年間	

商品構成

商品	読取幅	インター フェース	付属品
AC-700U	70mm	USB	本体, 説明書
AC-700K	70mm	PS/2	本体, 説明書
AC-800U	82mm	USB	本体, 説明書
AC-800K	82mm	PS/2	本体, 説明書
AC-ST	-	-	スタンド(置台)*別売品

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお
ける登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または
登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよく
お読みのうえ、正しくお使い下さい。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>